



MACHINES & TOOLS

IMPORTADORES - EXPORTADORES

Calle 5 Lote P12
Parque Industrial Las Heras
(Frente Aeropuerto Internacional F. Gabrielli)

LAS HERAS - MENDOZA - ARGENTINA
TEL.: 54 0261-4473066 / 67

GUILLOTINA HIDRAULICA QC12



CARACTERISTICAS

- *.Estructura de acero para dar rigidez y estabilidad, consolidada con tratamiento especial contra las vibraciones y cambios de temperatura.
- *.Visualizador digital de medidas.
- *.Corte pendular con ángulo de $1,5^\circ$ y pisadores de nylon para no marcar la chapa.
- * Tope posterior, regulable, mecanizado, ajustable y abatible
- *Rejas de protección delanteras y rejas de protección laterales, y traseras con dispositivo de auto-apagado.
- * Soportes frontales para chapas, de 1 metro de largo, con tope delantero mediante ranura T.
- 6.Retroceso del puente automático.
- *Separador de cuchillas en un solo lado.*Mesa delantera con bolas.
- *Soportes posteriores, para la chapa cortada.

MODELO	Angulo de cuchilla	Cortes x min.	Tope mm	Dimensiones mm	Motor KW
QC12Y-4x3200	1°30'	≥18	600	3720x1800x1620	5.5
QC12Y-4x4000	1°30'	≥15	600	4800x2000x1700	5.5
QC12Y-6x2500	1°30'	≥18	600	3150x1500x1655	7.5
QC12Y-6x3200	1°30'	≥18	600	3850x1500x1655	7.5
QC12Y-6x4000	1°30'	≥15	600	4800x1700x1855	7.5
QC12Y-6x5000	1°30'	≥10	600	5770x2380x2250	11
QC12Y-6x6000	1°30'	≥7	600	6810x2530x2250	11
QC12Y-8x2500	1°30'	≥10	600	3112x1800x1850	11
QC12Y-8x3200	1°30'	≥9	600	3587x1800x1850	11
QC12Y-8x4000	1°30'	≥8	600	4800x1800x1850	11
QC12Y-8x5000	1°30'	≥7	600	5612x2600x2350	15
QC12Y-12x2500	2°	≥9	600	3290x2215x2120	18.5
QC12Y-12x3200	2°	≥8	600	3990x2215x2120	18.5
QC12Y-12x4000	2°	≥7	600	4830x2930x2200	18.5
QC12Y-16x2500	2°30'	≥8	600	3406x2350x2180	22
QC12Y-16x3200	2°30'	≥8	600	4105x2325x2220	22
QC12Y-16x4000	2°30'	≥7	600	4905x2385x2250	22